

Karakteristike kola **E**

NAZIV		SERIJA KOLA			
		E	E i El	Es	Eas
		500 ... 501 ...	508 ...	555 ...	595 ... 596 ...
Broj osovina		2	2	2	4
Razmak stoz. obr. post	m	--	--	--	9,00
Razmak krajnjih osovina	m	5,40	5,40	5,40	10,80
Duzina preko odbojnika	m	10,06	10,06	10,06	14,04
Korisna duzina poda	m	8,76	8,76	8,76	12,7-12,8
Korisna površina poda	m²	24,00	24,00	24,00	35,1-35,3
Korisna zapremina	m³	36,00	36,00	36,00	70,1-70,6
Broj vrata		2	2	2	6
Utovarna sirina boc. vrata	m	1,80	1,80	1,80	1,80
Utovarna visina boc. vrata	m	1,50	1,50	1,50	1,80-1,90
Visina stranica		1,50	1,50	1,50	2,00
Visina poda iznad GIS-a	m	1,23	1,23	1,23	1,23
Sopstvena masa kola	t	10,0-11,5	10.0-11,5	10,0-11,5	21,0-22,0
Granica tovarjenja A	t	21,0	21.0	21,0	42,0-42,5
Granica tovarjenja B	t	25,0	25,0	25,0	50,0-50,5
Granica tovarjenja C	t	29,0	29,0	29,0	58,0-58,5
S A	t	-	-	21,0	42,0-42,5
S BC	t	-	-	25,0	50,0-50,5
SS ABC	t	-	-	-	-
Rezim razmene		RIV	RIV i NE	RIV	RIV

Karakteristike kola **G**

NAZIV									
			Gs	Gs	Gkks	Gkks	Gbs	Gbkks	Gas
			120 2 ...	123 ...	130 0,1,2	130 3 ...	150 ...	154 ...	190 ...
Broj osovina			2	2	2	2	2	2	4
Razmak stoz. obr. post	m		-	-	-	-	-	-	10,50-1,75
Razmak krajnjih osovina	m		5,70	6,60	5,70	7,00	8,00	9,00	12,30-3,55
Duzina preko odbojnika	m		10,60	11,74	10,60	11,30	14,00	16,40	16,52-6,79
Korisna duzina poda	m		9,30	10,45	9,30	10,00	12,70	14,93	15,23-15,50
Korisna sirina poda	m		2,70	2,60	2,70	2,60	2,60	2,60	2,60
Korisna površina poda	m²		25,10	27,20	25,10	26,00	33,00	38,80	39,60-0,30
Korisna zapremina	m³		57,80	62,50	57,80	62,40	75,90	85,40	90,40-92,00
Broj vrata			2	2	2	2	2	2	4
Utovarna sirina vrata	m		1,80	2,50	1,80	-	2,50	2,50	2,5-4,0
Utovarna visina vrata	m		2,00	2,15	2,00	-	2,15	2,15	2,15
Visina poda iznad GIS-a	m		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,20	1,24
Sopstvena masa kola	t		11,6-12,4	12,5	11,6-12,4	12,4-13,5	12,6-14,0	17,0-17,5	22,5
Granica tovarjenja A	t		20,00	19,5	20,00	19,0	18,0	15,5	41,5
Granica tovarjenja B	t		24,0	13,5	24,0	21,0	22,0	19,5	49,5
Granica tovarjenja C	t		28,0	27,5	24,0	21,0	26,0	23,5	57,5
S A	t		20,0	19,5	20,0	19,0	18,0	15,0	41,5
S BC	t		24,0	23,5	24,0	21,0	22,0	19,0	49,5
SS ABC	t		-	-	-	-	-	-	-
Rezim razmene			RIV	RIV	RIV	NE	RIV	RIV	RIV

Karakteristike kola **T**

NAZIV						
		Tadds	Tadds	Tads	Taems	
		583 ...	583 ...	583 ...	585 4 ...	
Broj osovina		4	4	4	4	
Razmak stoz. obr. post	m	9,82	14,00	8,00	8,50	
Razmak krajnjih osovina	m	11,62	15,80	9,80	10,30	
Duzina preko odbojnika	m	14,61	16,40	14,03	20,46	
Korisna duzina poda	m	-	-	-	12,42	
Korisna sirina poda	m	-	-	-	2,63	
Korisna površina poda	m²	-	-	-	32,66	
Korisna zapremina	m³	45,00	66,00	45,00	75,11	
Visina do utovarnog otvora iznad GIS-a	m	4,04	4,05	4,25	3,80	
Broj vrata		-	-	-	2	
Utovarna sirina vrata	m	-	-	-	2,70	
Utovarna visina vrata	m	-	-	-	2,10	
Visina poda iznad GIS-a	m	1,20	1,25	1,23	1,23	
Broj silosa		3	4	2	-	
Broj praznih otvora		6	8	4	-	
Sir. tocila za praznjenje	m	0,65	0,80	1,20	-	
Visina tocila za praznjenje iznad GIS-a	m	0,43	0,50	0,35	-	
Sopstvena masa kola	t	24,0	27,0	23,3	22,7	
Granica tovarjenja A	t	40,0	37,0	39,5	41,5	
Granica tovarjenja B	t	48,0	45,0	42,0	49,5	
Granica tovarjenja C	t	56,0	53,0	57,0	57,5	
S A	t	40,0	37,0	39,5	41,5	
S BC	t	48,0	45,0	42,0	49,5	
SS ABC	t	-	-	-	-	
Rezim razmene		RIV	RIV	RIV	NE	

Karakteristike kola **R**

NAZIV						
		Rs	Rs	Rs	Regs	
		390 ...	390 1 ...	390 2 ...	392 ...	
Broj osovina		4	4	4	4	
Razmak stoz. obr. post	m	13,00	13,00	14,86	14,8-15,6	
Razmak krajnjih osovina	m	15,00	15,00	16,66	16,6-17,4	
Duzina preko odbojnika	m	19,90	19,90	19,94	19,9-20,6	
Korisna duzina poda	m	18,50	18,50	18,54	18,5-19,2	
Korisna sirina poda	m	2,74	2,74	2,74	2,74	
Korisna površina poda	m²	50,70	50,70	50,80	51,0-53,0	
Broj stubaca		16	16	16	16	
Korisna visina stubaca	m	1,30	1,30	1,23	1,24	
Broj stranica		2	2	2	18	
Visina stranice	m	0,40	0,40	0,40	0,40	
Visina poda iznad GIS-a	m	1,30	1,30	1,26	1,26	
Sopstvena masa kola	t	23,8-25,3	23,8-25,3	24,4-24,9	25,1-26,0	
Granica tovarjenja A	t	39,0	39,0	39,0	38,5-39,0	
Granica tovarjenja B	t	47,0	47,0	47,0	46,5-47,0	
Granica tovarjenja C	t	55,0	55,0	55,0	54,5-55,0	

S A	t	39,0	39,0	39,0	38,5-39,0
S BC	t	47,0	47,0	47,0	46,5-47,0
SS ABC	t	-	-	-	-
Rezim razmene		NE	RIV	RIV	RIV

Karakteristike kola **L**

NAZIV			
		Laekks	
		425 3 ...	425 4 ...
Broj osovina		3	3
Broj platformi	m	2	2
Raz. izmedju dve osovine	m	8,50	8,50
Razmak krajnjih osovina	m	17,00	17,00
Duzina preko odbojnika	m	24,84	24,84
Korisna duzina poda	m	23,60	23,60
Korisna sirina poda	m	2,80	2,80
Dozvoljena visina utovara na 1. platformi	m	1,75	1,75
Dozvoljena visina utovara na 2. platformi	m	1,55	1,55
Visina do 1. platforme iznad GIS-a	m	0,88	0,88
Visina do 2. platforme iznad GIS-a	m	2,73	2,73
Sopstvena masa	t	21,3	21,3
Granica tovarjenja A	t	20,0	20,0
Granica tovarjenja B	t	20,0	20,0
Granica tovarjenja C	t	20,0	20,0
S A	t	20,0	20,0
S BC	t	20,0	20,0
SS ABC	t	-	-
Rezim razmene		RIV	NE

Karakteristike kola **U**

NAZIV					
			Uacs		
		932 1 ...	932 1 ...	932 1,2 ...	937 2 ...
Broj osovina		4	4	4	4
Razmak stoz. obr. post	m	9,40	9,85	9,00	5,30
Razmak krajnjih osovina	m	11,20	11,65	10,80	7,30
Duzina preko odbojnika	m	14,20	14,90	13,80	12,38
Zapremina silosa	m³	62,00	60,00	50,00	30,00
Broj silosa		2	2	4	3
Broj utovarnih otvora		4	4	4	3
Visina do utovarnog otvora do iznad GIS-a	m	4,27	4,27	4,25	4,27
Broj prikljucaka za praznjenje		2	2	4	2
Dimenz. prikljucaka za vazduh (cola)		4	4	4	4
Broj prikljucaka za vazduh		2	2	4	3
Dimenz. prikljucaka za vazduh (cola)		2	2	2	2
Potrebna kolicina vazduha (u minuti)	m³	5,00	5,00	5,00	5,60
Potreban pritisak vazduha (bar)		2,00	2,00	2,00	2,50
Sopstvena masa kola	t	2,5	23,5-23,8	25,1-25,6	21,0
Granica tovarjenja A	t	43,5	40,0	38,5	36,0

Granica tovarjenja B	t	59,5	56,0	54,5	36,0
Granica tovarjenja C	t	59,5	56,0	54,5	36,0
S A	t	43,5	40,0	38,5	36,0
S BC	t	51,5	48,0	46,5	36,0
SS ABC	t	-	-	-	-
Rezim razmene		RIV	RIV	RIV	RIV

Karakteristike kola S

NAZIV		
		Smmp-tz
		472 2 ...
Broj osovina		4
Razmak stoz. obr. post	m	7,20
Razmak krajnjih osovina	m	9,00
Duzina preko odbojnika	m	12,24
Korisna duzina poda za kontejnere	m	-
Korisna duzina poda za plato kola	m	10,80
Korisna sirina poda za kontejnere	m	-
Korisna sirina poda za plato kola	m	3,15
Korisna površina poda	m²	34,00
Broj stubaca		12
Visina stranica	m	1,80
Visina poda iznad GIS-a	m	1,26
Sopstvena masa kola	t	20,3-21,1
Granica tovarjenja A	t	38,0
Granica tovarjenja B	t	40,5
Granica tovarjenja C	t	59,5
S A	t	38,0
S BC	t	40,5
SS ABC	t	-
Rezim razmene		NE

Karakteristike kola F

NAZIV									
		Fl	Fakkl	Fals	Faccs	Faccs	Faccs	Faccs	Fads
		615 0 ...	659 ...	665 ...	699 4 ...	699 4 ...	699 5 ...	699 6 ...	696 1 ...
Broj osovina		2	4	4	4	4	4	4	4
Razmak stoz. obr. post	m	-	6,50	6,30	7,20	9,82	10,40	8,00	8,00
Razmak krajnjih osovina	m	4,40	8,50	8,10	9,00	11,62	12,20	9,80	9,80
Duzina preko odbojnika	m	7,48	11,80	12,34	12,24	14,86	15,40	13,04	13,04
Duzina utovarnog otvora	m	6,30	7,37	9,91	7,40	10,10	10,12	10,12	-
Sirina utovarnog otvora	m	2,16	3,00	2,18	2,38	2,26	2,26	2,26	-
Visina do utovarnog otvora	m	-	-	3,60	3,75	3,75	3,83	3,83	-
Visina do istovarnog otvora	m	-	-	0,85	0,19	0,19	0,19	0,19	-
Broj silosa		1	1	1	2	3	3	3	2
Br levaka za praznjenje		4	4	4	4	6	6	6	4
Sirina levaka za praznjenje	m	1,10	-	4,80	1,25	0,81	0,65	0,65	-
Korisna zapremina	m³	38,00	26,00	60,00	34,00	39,00	40,50	38,00	38,00

Sopstvena masa kola	t	10,5	21,0-25,0	23,2	20,5	22,6	24,0	24,0	10,50
Granica tovarjenja A	t	21,5	39,0	36,0	37,5	41,0	40,0	38,0	21,5
Granica tovarjenja B	t	25,5	47,0	49,0	51,0	49,0	48,0	41,0	25,5
Granica tovarjenja C	t	29,5	47,0	57,0	59,0	57,0	56,0	56,0	29,5
S A	t	-	-	36,0	37,5	41,0	40,0	38,0	-
S BC	t	-	-	49,0	51,0	49,0	48,0	41,0	-
SS ABC	t	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezim razmene		NE	NE	RIV	RIV	RIV	RIV	RIV	RIV

Karakteristike kola **Z**

NAZIV		SERIJA KOLA								
		Zas			Zaes	Zaes	Zaes	Zakks	Zaekks	Zaekks
		785 0 ...	785 1 ...	785 2 ...	788 0 ...	788 1 ...	788 2 ...	790 0 ...	794 0 ...	794 4 ...
Broj osovina		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Razmak stoz. obr. post	m	10,65	7,20	7,56	7,20	6,80	8,00	7,20	7,20	7,00
Razmak krajnjih osovina	m	12,45	9,00	9,36	9,00	8,60	9,80	9,20	9,20	9,00
Duzina preko odbojnika	m	15,70	13,24	14,40	13,24	12,90	13,44	12,80	12,80	12,66
Zapremina rezervoara	m³	65,00	60,00	77,00	60,00	61,00	66,00	48,00	48,00	49,00
Broj utovarnih otvora		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Visina do utovarnog otvora iznad GIS-a	m	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25	4,26	4,26	4,26
Br prikljucaka za praznjenje		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dimenz. prikljucka za praznjenje (cola)		6	6	6	6	4	4	4	4	4
Visina do prikljucka za praznjenje iznad GIS-a	m	0,95	0,95	0,95	0,95	-	0,87	1,00	1,00	0,95
Sopstvena masa kola	t	21,1-21,4	24,3	22,6	24,3	23,0	24,0	21,8-22,4	22,3-23,5	25,0
Granica tovarjenja A	t	42,6	40,0	41,5	40,0	41,0	40,0	41,0	41,0	39,0
Granica tovarjenja B	t	56,0	48,0	49,5	48,0	49,0	48,0	43,0	43,0	47,0
Granica tovarjenja C	t	25,0	58,6	56,0	57,5	57,0	56,0	43,0	43,0	47,0
S A	t	42,6	40,0	41,5	40,0	41,0	40,0	41,0	41,0	39,0
S BC	t	50,6	48,0	49,5	48,0	49,0	48,0	43,0	43,0	47,0
SS ABC	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezim razmene		RIV	RIV	RIV	RIV	RIV	RIV	RIV	RIV	RIV

Karakteristike kola **H**

NAZIV						
			Habis	Hbis	Hbbikks	Hbfkks
			275 0...	225 0...	237 0...	239 0...
Broj osovina		4	2	2	2	2
Razmak stoz. obr. post	m	15,44	-	-	-	-
Razmak krajnjih osovina	m	17,24	8,00	9,00	8,00	5,70
Duzina preko odbojnika	m	20,46	14,61	16,40	14,03	10,64
Korisna duzina poda	m	2 x 9,27	12,71	14,93	12,73	9,34
Korisna sirina poda	m	2,66	2,67	2,60	2,26	2,35
Korisna površina poda	m²	49,30	33,90	38,80	28,80	21,90

Korisna zapremina	m³	113,40	80,00	85,40	666,20	50,40
Broj vrata		8	4	6	2	2
Utovarna sirina vrata	m	4,81	6,24	5,03	2,00	2,00
Utovarna visina vrata	m	2,20	2,07	2,40	2,00	2,00
Maksimalna širina otvora vrata	m	9,42	6,24	10,06	2,00	2,00
Visina poda iznad GIS-a	m	1,23	1,20	1,20	1,23	1,25
Brao pregrada u kolima		40	-	-	-	-
Sopstvena masa kola	t	26,5	13	15,50	14,10	11,10-12,40
Granica tovarjenja A	t	37,5	19,00	16,50	17,50	19,50
Granica tovarjenja B	t	45,50	23,00	20,50	21,50	23,50
Granica tovarjenja C	t	53,50	27,00	24,50	21,50	23,50
S A	t	37,50	19,00	16,50	17,50	19,50
S BC	t	45,50	23,00	20,50	21,50	23,50
SS ABC	t	-	-	-	-	-
Rezim razmene		RIV	RIV	RIV	RIV	RIV
Napomena		1,2	1	1	1	1